

Technische Daten  
**Bodenfolien**

Bei Anlieferung der Druckdaten

<b>Format</b>	DIN A0 // 4/1-Format // Banner 180,0 cm x 56,0 cm (BxH) - Andere Formate auf Anfrage
<b>Format Druckdatei</b>	Format + Beschnittzugabe
<b>Dateityp</b>	PDF-X4
<b>Beschnittzugabe</b>	3 mm umlaufend
<b>Auflösung</b>	300 dpi (nicht skaliert, bezogen auf das Format der Druckdatei)
<b>Farbmodus</b>	CMYK
<b>Schriften</b>	In Zeichenwege umwandeln oder mitliefern
<b>Farbprofil</b>	ISOcoated_v2_300_eci oder ISOcoated_v2_eci (erhältlich unter: <a href="http://www.eci.org/de/downloads">http://www.eci.org/de/downloads</a> )
<b>Druckdaten-anlieferung bis</b>	20 Tage vor Aushangbeginn
<b>Datentransfer</b>	Per Mail oder Downloadlink
<b>Farbverbindlicher Proof</b>	Ein Proof nach UGRA-FOGRA-Standard mit messbarem Medienkeil wird durch Sie bereitgestellt oder auf Wunsch kostenpflichtig durch DIE DRAUSSENWERBER erstellt
<b>Servicefeld</b>	= Informationsfeld, welches auf jeder Folie platziert werden muss. Es informiert über Kontaktmöglichkeiten unter anderem bei Beschädigungen etc. Sollten Sie die Platzierung selbst durchführen, senden wir Ihnen die entsprechende Datei zu. Größe des Servicefeldes: 105 x 55 mm
<b>Sonstiges</b>	Produktion nur über DIE DRAUSSENWERBER

## Sonstige Hinweise

Bodenfolien können nur bei Temperaturen über 10 °C und Trockenheit geklebt werden. Je nach Wettersituation kann sich daher der Aushangbeginn nach hinten verschieben. Die Montage wird außerdem nur nachts durchgeführt.

## Beispiel einer Bodenfolie + Servicefeld



### Service-Hotline

Bitte melden Sie Verschmutzungen, Teilablösungen und Beschädigungen umgehend an diese Rufnummer:

**(030) 96 20 18 51**

Service-Mail: [agentur@visucom-berlin.de](mailto:agentur@visucom-berlin.de)

Folie-Nr.: Potsdamer Platz 20

Infos zu Bodenfolienwerbung: [www.draussenwerber.de](http://www.draussenwerber.de)