

Technische Daten

Treppenstufen am ZOB

Bei Anlieferung der Druckdaten

Format	Auf Anfrage
Format Druckdatei	Format + Beschnittzugabe
Dateityp	PDF-X4
Beschnittzugabe	3 mm umlaufend
Auflösung	300 dpi (nicht skaliert, bezogen auf das Format der Druckdatei)
Farbmodus	CMYK
Schriften	In Zeichenwege umwandeln oder mitliefern
Farbprofil	ISOcoated_v2_300_eci oder ISOcoated_v2_eci (erhältlich unter: http://www.eci.org/de/downloads)
Druckdaten-anlieferung bis	20 Tage vor Aushangbeginn
Datentransfer	Per Mail oder Downloadlink
Farbverbindlicher Proof	Ein Proof nach UGRA-FOGRA-Standard mit messbarem Medienkeil wird durch Sie bereitgestellt oder auf Wunsch kostenpflichtig durch DIE DRAUSSENWERBER erstellt.
Sonstige Hinweise	Produktion nur über DIE DRAUSSENWERBER Treppenstufenwerbung kann nur bei Temperaturen über 10 °C und Trockenheit geklebt werden. Je nach Wettersituation kann sich daher der Aushangbeginn nach hinten verschieben. Die Montage wird außerdem nur nachts durchgeführt.

Beispiel Treppenstufen am ZOB

