

## Technische Daten Bodenfolien

### Anlieferung der Druckdaten

---

<b>Format (B × H)</b>	DIN A0, 4/1-Format, Banner 180 x 56 cm Andere Formate auf Anfrage
<b>Format Druckdatei</b>	Format + Beschnittzugabe
<b>Dateityp</b>	PDF-X4
<b>Beschnittzugabe</b>	3 mm umlaufend
<b>Auflösung</b>	300 dpi (nicht skaliert, bezogen auf das Format der Druckdatei)
<b>Farbmodus</b>	CMYK
<b>Schriften</b>	In Zeichenwege umwandeln oder mitliefern
<b>Farbprofil</b>	ISOcoated_v2_300_eci oder ISOcoated_v2_eci (erhältlich unter: <a href="http://www.eci.org/de/downloads">http://www.eci.org/de/downloads</a> )
<b>Druckdaten-anlieferung bis</b>	20 Tage vor Aushangbeginn
<b>Datentransfer</b>	Per Mail oder OwnCloud – wir senden Ihnen die entsprechenden Informationen zu
<b>Farbverbindlicher Proof</b>	Ein Proof nach UGRA-FOGRA-Standard mit messbarem Medienkeil wird durch Sie bereitgestellt oder auf Wunsch kostenpflichtig durch DIE DRAUSSENWERBER erstellt
<b>Servicefeld</b>	= Infofeld, welches auf jeder Folie platziert werden muss. Es informiert über Kontaktmöglichkeiten unter anderem bei Beschädigungen etc. Größe des Servicefeldes: 105 x 55 mm
<b>Sonstige Hinweise</b>	Produktion und Montage nur über DIE DRAUSSENWERBER Bodenfolien können nur bei Temperaturen über 10°C und Trockenheit geklebt werden. Je nach Wettersituation kann sich daher der Aushangbeginn verschieben. Die Montage wird außerdem nur nachts durchgeführt.

---

Beispiel Bodenfolien + Servicefeld



**Service-Hotline**  
Bitte melden Sie Verschmutzungen, Teilablösungen  
und Beschädigungen umgehend an diese Rufnummer:  
**(030) 96 20 18 51**  
Service-Mail: [agentur@visucom-berlin.de](mailto:agentur@visucom-berlin.de)  
Folie-Nr.: Potsdamer Platz 20  
Infos zu Bodenfolienwerbung: [www.draussenwerber.de](http://www.draussenwerber.de)

**DIE  
DRAUSSEN  
WERBER**